



Mobil 75W-80 MULTI-VEHICLE

Lubrifiant Mobil pour véhicules particuliers
Huile pour boîte manuelle

Description du produit

Mobil 75W-80 Multi-Vehicle offre une excellente protection des roulements et engrenages et permet au synchroniseur d'améliorer ses performances de manière prouvée dans une vaste plage d'applications. Sa polyvalence est un plus pour les ateliers qui veulent garantir un service optimal à leurs clients tout en simplifiant la gestion des produits et de leurs activités.

Caractéristiques et avantages

- Couverture d'un vaste parc de véhicules, ce qui permet de réduire le stock.
- Profil de friction avancé et amélioration prouvée des performances du synchroniseur pour un passage aisé des vitesses.
- Solide protection contre la corrosion pour garantir la durée de vie des pièces.
- Conserve les performances à faible température. Crucial pour garantir la protection au démarrage.

Applications

Recommandée pour une variété d'applications BMW, Vauxhall/Opel, Mini, Land Rover, Honda, Volvo et MG et généralement lorsqu'une huile 75W-80, API GL-4, est spécifiée. Pour garantir une sélection correcte de l'huile, vérifiez les recommandations d'application les plus récentes sur le sélecteur de produit Mobil : <https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>

Ce produit est recommandé pour une utilisation dans des applications exigeant une spécification BMW MTF LT-2 ; Ford M2C 186-A ; GM 1940768 ; MTF 94 ; Nissan MT-XZ TL (type JR) ; Nissan MT-XZ ; Special Honda MTF ; Special Honda MTF II ; Special Honda MTF-III ; Tranself TRX, NFP, TRP, TRZ, Volvo 97308 ; API GL-4 ;

Marque du véhicule de l'OEM	Niveau de qualité Le produit est recommandé pour une utilisation dans des applications exigeant :
BMW (UE)	ABMW MTF LT-2
Ford (UE)	Ford M2C186-A
Honda (UE)	Honda MTF, MTF-II, MTF-III
Land Rover (UE)	Huile spéciale pour engrenages, MTF 94
Landwind	Huile spéciale pour engrenages, MTF 94
LDV	Huile spéciale pour engrenages, MTF 94
Lotus	Huile spéciale pour engrenages, MTF 94
Metrocab	Ford M2C186-A
MG	Huile spéciale pour engrenages, MTF 94
MINI (UE)	Huile spéciale pour engrenages, MTF 94, BMW MTF LT-2
Mitsubishi (UE)	API : GL-4 (Tranself TRX)
Nissan (UE)	Nissan MT-XZ TL/type JR, MT-XZ véhicule particulier, API : GL-4 (Tranself NFP)
Opel	GM 1940768, API : GL-4 (Tranself TRP), API : GL-4 (Tranself TRP)
Renault	API : GL-4 (Tranself TRZ), API : GL-4 (Tranself NFP), API : GL-4 (Tranself TRP), API : GL-4 (Tranself TRP)
Rover	Huile spéciale pour engrenages, MTF 94
Samsung	API : GL-4+ (Tranself TRX)
Vauxhall	GM 1940768, API : GL-4 (Tranself TRP), API : GL-4 (Tranself TRP)
Volvo (UE)	Volvo 97308

Données d'inspection typiques

Densité à 20 °C	0,853 g/cm ³
Viscosité à 100 °C	8,7 cSt
Viscosité à 40 °C	50 cSt
Calcium	0,29%
Phosphore	0,05%
Couleur	Marron
Point d'écoulement	-39 °C

Remarque

Les données contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs pouvant affecter le traitement et l'application de notre produit, ces données ne dispensent pas les transformateurs de mener leurs propres investigations et tests ; ces données n'impliquent pas non plus la garantie de certaines propriétés, ni l'adéquation du produit à un usage spécifique. Les descriptions, dessins, photographies, données, proportions, poids, etc. donnés ici peuvent changer sans information préalable et ne constituent pas la qualité contractuelle convenue du produit. Il est de la responsabilité du destinataire de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété et les lois et législations en vigueur sont respectés.

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et à la sécurité pour ce produit peuvent être trouvées sur la Fiche de données de sécurité du matériau (FDS) sur <https://www.mobil-ancillaries.com>

Termes et conditions : © 2021. Tous droits réservés à Moove Lubricants Ltd. Mobil et les produits Mobil cités dans ce document sont des marques déposées et marques commerciales d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, cédées sous licence pour être utilisées par Moove Lubricants Ltd qui est responsable de ce document et de l'utilisation de ces marques déposées dans ce dernier.

Aucune partie de ce document ni aucune marque déposée ne peut être copiée, reproduite ni être utilisée ou appliquée d'une autre manière sans accord préalable. Fabriqué par Moove Lubricants Ltd.

Usine d'exploitation Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311

